



# CRSG - CRSGL

**GRADE ARADORA**  
**Controle Remoto**

**DISC HARROW**  
**Remote Control**

**RASTRA ARADORA**  
**Control Remoto**



***Tecnologia plantando a semente do futuro.***



**CRSG/CRSGL - Grade Aradora Controle Remoto**  
**CRSG/CRSGL - Disc Harrow - Remote Control**  
**CRSG/CRSGL - Rastra Aradora - Control Remoto**



Rodas Opcionais • Optional Wheels • Ruedas Opcionais

- 400/60 Traction - Ø 870 mm x 405 mm
- 900x20 - Ø 1000 mm x 180 mm
- 600x16 - Ø 600 mm x 160 mm CRSG 12-16
- 750x16 - Ø 750 mm x 160 mm CRSG 18-28
- Ø 750 mm x 160 mm CRSGL 18-24 (Rodeiro Simples • Single wheels • Rodaje simple)
- Ø 750 mm x 160 mm CRSG 32-48 (Rodeiro Duplo • Dual wheels • Rodaje doble)

**Características Técnicas**

- Estrutura: Vigas Tubulares
- Mancais: De rolamentos cônicos à graxa ou óleo com lubrificação permanentes.
- Transporte: Rodas acionadas por pistão hidráulico.

**General Specifications**

- Structure: Tubular frame.
- Bearings: Conical grease or oil bearings.
- Transport: Piston action on wheels

**Características Generales**

- Estructura: Vigas Tubulares.
- Cojinetes: De rodamientos conicos con grasa o con aceite.
- Transporte: Con ruedas accionadas por cilindro hidráulico.

**Especificações Técnicas • Technical Specifications • Especificaciones Técnicas**

Modelo Modelo Modelo	Nº de discos Nr. of discs Nr. de discos	Diámetro dos discos Disc Diameter Diámetro de los discos	Diámetro do Eixo Axle Diameter Diámetro del eje	Largura de Trabalho Approx. Working Width Ancho Aprox. de Trabajo (mm)	Espaçamento entre Discos Disc Spacing Espaciamento entre discos (mm)	Profundidade de Trabalho Working Depth Profundidad de Trabajo (mm)	Peso aproxim. Approx. weight Peso aproxim.			Potência do Trator Required Tractor Power Potencia del Tractor (Hp)
							24" (Kg)	26" (Kg)	28" (Kg)	
CRSG	12	24"-26"x6,00	1.5/8"	1300	235	150 - 180	1310	1330		63 - 70
CRSG	14	24"-26"x6,00	1.5/8"	1550	235	150 - 180	1380	1400		74 - 80
CRSG	16	24"-26"x6,00	1.5/8"	1750	235	150 - 180	1470	1495		85 - 95
CRSG	18	24"-26"x6,00	1.5/8"	2000	235	150 - 180	1768	1796		95 - 105
CRSG	20	24"-26"x6,00	1.5/8"	2250	235	150 - 180	1820	1853		106 - 118
CRSG	24	24"-26"x6,00	1.5/8"	2700	235	150 - 180	1950	1985		125 - 140
CRSG	28	24"-26"x6,00	1.5/8"	3200	235	150 - 180	2250	2293		148 - 163
CRSG	32	26"-28"x6,00	1.5/8"	3650	235	150 - 180		3400	3500	169 - 185
CRSG	36	26"-28"x6,00	1.5/8"	4200	235	150 - 180		3480	3590	190 - 208
CRSG	40	26"-28"x6,00	1.5/8"	4600	235	150 - 180		3790	3910	212 - 232
CRSG	48	26"-28"x6,00	1.5/8"	5600	235	150 - 180		5500	5850	254 - 280
CRSGL	18	24"-26"x4,75	1.5/8"	2000	235	150 - 180	1170	1210		61 - 79
CRSGL	20	24"-26"x4,75	1.5/8"	2250	235	150 - 180	1320	1365		61 - 79
CRSGL	22	24"-26"x4,75	1.5/8"	2450	235	150 - 180	1430	1480		79 - 90
CRSGL	24	24"-26"x4,75	1.5/8"	2700	235	150 - 180	1550	1605		79 - 90

CRSGL - Grade Aradora Controle Remoto, Leve  
 CRSGL - Disc Harrow - Remote Control, Light  
 CRSGL - Rastra Aradora - Control Remoto, Leve

A ATB reserva-se o direito de alterar as características deste produto sem prévio aviso.  
 The ATB, without prior notice or liability reserves the right to modify any technical specifications hereby contained.  
 El ATB reservase el derecho de cambiar las características técnicas de este producto sin previo aviso.

**ISO 9001:2000**

Qualidade e Tecnologia com Reconhecimento Internacional

REP.:



**AGRI-TILLAGE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA.**  
 Av. Baldan, 1.500 - Nova Matão - CEP 15993-000 - Matão - SP - Brasil  
 Telefono: (0\*\*16) 3383-6500 - Fax: (0\*\*16) 3382-6500  
 Home page: <http://www.agritillage.com.br> - E-mail: [sac@agritillage.com.br](mailto:sac@agritillage.com.br)  
 Exportación - Telefono: 55 16 3383-6500 - Fax: 55 16 3382-4212/3382-2480  
 E-mail: [export@agritillage.com.br](mailto:export@agritillage.com.br)  
 DETENTORA DEL USO DE LA MARCA BALDAN