

GCRTI

*Grade aradora
Controle Remoto
TANDEM
Intermediária*

GCRTI

*TANDEM DISC
HARROW
with remote
control*

GCRTI

*RASTA TANDEM
control remoto*



AGRI-TILLAGE DO BRASIL
Detentora do uso da marca BALDAN





Haste quebra leira
"C" Tyne with sweep point
Fleje borrasurco



Mancais especiais a óleo "AXIFORT"
Special oil bath bearings "AXIFORT"
Cojinetes especiales
con aceite "AXIFORT"

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Estrutura:	vigas tubulares de arrasto
Engate:	a graxa ou a óleo (AXIFORT)
Mancais:	rodas articuladas por cilindros hidráulicos
Transporte:	cilindro hidráulico com limitador de profundidade
Controle de profundidade:	através de cilindros hidráulicos
Sistema de articulação:	



Disco de acabamento
Disc blade for finishing
Disco borrasurco

GENERAL SPECIFICATIONS

Structure:	tubular frame. trailed.
Linkage:	with conical grease bearings or oil bearings for permanent lubrication (with protection plate).
Bearing Housing:	wheels articulated by hydraulic pistons.
Transport:	hydraulic pistons with limiters.
Depth control:	by hydraulic pistons.
Articulation System:	

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Estrutura:	vigas tubulares de arrastre.
Enganche:	rodamientos conicos con grasa o aceite con protección.
Cojinete:	ruedas articuladas por cilindros hidraulicos.
Transporte:	cilindro hidraulico con limitador de profundidad.
Control de profundidad:	a través de cilindros hidraulicos.
Sistema de articulacion:	



Pneus 400 x 60 x 15,5
Dual tyres 400x60x15,5
(low pressure)
Llantas 400x60x15,5

Modelo Model Modelo	Nº de discos Nr. of discs Nr. de discos	Diametro dos discos Disc Diam. Diametro de los discos	Diametro das rodas Axle diam. Diametro del eje	Largura Total Working width Ancho de trabajo (mm)	Espac. entre discos Disc spacing Separación entre discos (mm)	Profundidade Depth Profundidad	Peso aprox. Approx. weight Peso aprox. (Kg)		Potência do trator Req. tractor power Potencia del tractor (HP)
							26"	28"	
GCRTI	62	26" - 28"	1.5/8"	8505	270	150 - 250	6049	6100	280 - 320
GCRTI	70	26" - 28"	1.5/8"	9600	270	150 - 250	6830	6900	315 - 340

A ATB reserva-se o direito de alterar as características técnicas deste produto sem prévio aviso.

ATB, without prior notice or liability reserves the right to modify any technical specifications hereby contained.

ATB reserva el derecho de cambiar las características técnicas de este producto sin previo aviso.

ISO 9001:2000

Qualidade e Tecnologia com Reconhecimento Internacional
Quality and Technology with International Reward
Calidad y Tecnologia con Reconocimiento Internacional



AGRI-TILLAGE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA.

Av. Baldan, 1.500 - Nova Matão - CEP 15993-000 - Matão - SP - Brasil
Fone: (0**16) 283-6500 - Fax: (0**16) 282-6500
Home page: <http://www.agritillage.com.br> - E-mail: sac@agritillage.com.br
Export - Exportación - Fone: 55 16 283-6500 - Fax: 55 16 282-4212/282-2480
E-mail: export@agritillage.com.br
DETENTORA DO USO DA MARCA BALDAN

REP.: