

TNV/TNN/TNF



NEW HOLLAND

New Holland TNV/TNN/TNF Tractors / Trekkers
Models / Modelle TN60V, TN75N & TN85F



Modern • Dynamic • Innovative
Modern • Dinamies • Innoverend

RSA SPECIFICATIONS

RSA SPESIFIKASIES

MODEL	TN60VA	TN75NA	TN75NA CAB	TN85FA	TN85FA CAB	TN95FA	TN95FA CAB	MODEL
ENGINE								ENJIN
Make	IVECO							Fabrikaat
Emission Level (TIER)	TIER II							Model
Number of cylinders	3	3	3	4	4	4	4	Aantal silinders
Aspiration	Natural	Turbo	Turbo	Turbo	Turbo	Turbo	Turbo	Aspirasie
Displacement (cm³)	2930	2930	2930	3908	3908	3908	3908	Inhoudsverplasing (cm³)
Bore x Stroke (mm x mm)	104 x 115	104 x 115	104 x 115	104 x 115	104 x 115	104 x 115	104 x 115	Boor en Slag (mm x mm)
Rated Speed (rpm)	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	Aangeslane Speed
Rated Power ISOTR14396 (kW / BHP)	44 / 60	56 / 76		62 / 84		68 / 92		Aangeslane Krag ISOTR14396 (kW / BHP)
ISO Max Torque (Nm@Rpm)	215@1400	300@1400		330@1400		365@1400		ISO Maksimum Wringkrag (Nm@Rpm)
PTO Power kW @ Rated Speed Rpm	39,8	51,2		52,2		59,7		KAT krag @ Aangeslane Speed
Torque Rise (%)	26%	37%		35%		35%		Wringkrag Reserve
Optimum Fuel Consumption (g/kWh@kg/h)	n/a	205		209		209		Optimale Brandstofverbruik (g/kWh@kg/h)
TRANSMISSION								TRANSMISSIE
Type	Synco Command (Mechanical) Shuttle F/R							Type
Number of Gears	16 x 16							Aantal Ratte
PTO	540	540 / 540E						KAT-koppelaar
ELECTRICAL SYSTEM								ELEKTRIESE STELSEL
Voltage	12 Volt							Spanning
HYDRAULICS / LIFT								HIDROULIES / HYSER
Type	Open Centre Hydraulics							Type
Control Valves Standard	2 x (1 x S/D & 1 x Kick-Out & Float)							Beheerklep Standaard
Pump capacity (l/m)	49,2							Pomplewering (l/m)
Steering Pump Additional Flow (l/m)	24,7							Stuurpomp Addisionele Vloei (l/m)
Hitch (3-point)	CAT II							Driepunthaak
Lift Capacity At Ball Ends (kg)	2,440			3,150				Hysvermoë by Bal Ente (Kg)
Draft sensing	Bottom Link							Trek-en posisiebeheer
Programmable Features	Lift 'o Matic							Programeerbare Funksies
CAPACITIES								KAPASITEIT
Fuel Tank Capacity (litres)	57	52	52	62	62	62	62	Brandstofenken (Liter)
STEERING SYSTEM								STUURSTELSEL
Type	Hydrostatic							Type
Pump	Dedicated							Pomp
Turning radius (w/o brakes) Std axle 4WD (mm)	3,300						Draaisirkel Sonder Remme Std voor-as 4WD (mm)	
Turning radius (w/o brakes) Super steer 4WD (mm)		3,100	3,100	3,300				Draaisirkel Sonder Remme Super Steer 4WD (mm)
Turning angle in degrees (4WD)	55	71	71	76	76	76	76	Draaihoek in grade (4WD)
Axle oscillation in degrees (4WD)	8	11	11	11	11	11	11	Vooras ossillasie in grade (4WD)
OPERATORS ENVIRONMENT								OPERATEURS OMGEWING
Roll Over Protection System (R.O.P.S)	Yes	Yes		Yes		Yes		Omrol Beskermings Stelsel (R.O.P.S)C
MASS (Unballasted kg)								MASSA (Sonder belading kg)
2WD (Kg)	1,995	2,005	2,450	2,331	2,485	2,352	2,506	2WD (Kg)
4WD (Kg)	2,166	2,255	2,700	2,575	2,694	2,560	2,714	4WD (Kg)
Ballast (2WD & 4WD)								Belading (2WD & 4WD)
Front (Standard / Maximum) kg				6 x 25kg = 150kg				Voor (Standaard / Maksimum) kg
Rear (Standard / Maximum) kg				4 x 54kg = 216kg				Agter (Standaard / Maksimum) kg
DIMENSIONS								AFMETINGS
Overall Length								Lengte
2WD (mm)	2,929	3,879	3,879	3,956	3,956	3,956	3,956	2WD (mm)
4WD (mm)	2,954	3,854	3,854	4,002	4,002	4,002	4,002	4WD (mm)
Height, Top of ROPS (mm)			2,258			2,270	2,270	Hoogte-bokant van ROPS (mm)
Wheelbase								Asafstand
2WD (mm)	2,064	2,215	2,215	2,230	2,230	2,230	2,230	2WD (mm)
4WD (mm)	2,064	2,315	2,315	2,430	2,430	2,430	2,430	4WD (mm)
2 WD Ground Clearance-Front axle (mm)								2 WD Grondvryhoogte-Vooras (mm)
4 WD Ground Clearance-Front axle (mm)								4 WD Grondvryhoogte-Vooras (mm)
2WD Track Width (Cen to Cen) Min. / Max. Front								2 WD Spoor Wydte (Mid tot Mid) Min/Maks Voor
4WD Track Width (Cen to Cen) Min. / Max. Front								4 WD Spoor Wydte (Mid tot Mid) Min/Maks Voor
Track Width (Cen to Cen) Min. / Max. Rear								Spoor Wydte (Mid tot Mid) Min/Maks 2WD Agter
Tyres								Bande
2WD Front Standard	600-16"	600-16"	600-16"	750-16"	750-16"	750-16"	750-16"	2WD Voor Standaard
2WD Rear Standard	12.4R-28"	420/70R-28"	420/70R-28"	420/70R-28"	420/70R-28"	420/70R-28"	420/70R-28"	2WD Agter Standaard
4WD Front Standard	280/70R-16"	280/70R-18"	280/70R-18"	280/70R-20"	280/70R-20"	280/70R-20"	280/70R-20"	4WD Voor Standaard
4WD Rear Standard	360/70R-28"	420/70R-28"	420/70R-28"	420/70R-28"	420/70R-28"	420/70R-28"	420/70R-28"	4WD Agter Standaard

PRINT 2000 ☎ (011) 893-3255

Please consult your New Holland Dealer as these specifications may change without prior notice
 Kontak u New Holland Handelaar om spesifikasies te bevestig aangesien spesifikasies sonder voorafkenningsgewing kan verander

www.nhsa.co.za Tel 011 922 2300

